



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 070668 0010 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **ERS EuRope-Systems GmbH**
Marie-Curie-Str. 7
64653 Lorsch
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Drahtseilhalter**
RopeFix®

Geprüft nach: PPP 52347C:2020

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 034-713179722-001

Gültig bis: 2025-06-04

Datum, 2021-12-15

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 070668 0010 Rev. 00

Modell(e): RopeFix® Baureihe
03-10, 05-12, 08-18, 10-25, 25-40

Kenndaten:

Baureihe	Führungsdurchmesser bzw. Gewindeführung	Drahtseil - Ø [mm]	Arbeitslast [kg]	Bruchlast [kg]
03-10	2 mm / M2	0,45	2	10
		0,6	4	20
		0,8	9	45
		1,0	12	60
05-12	3 mm / M3	0,6	4	20
		0,8	9	45
		1,0	12	60
		1,2	16	80
08-18	4 mm / M4	0,8	9	45
		1,0	12	60
		1,2	16	80
		1,5	27	135
		1,8	34	170
10-25	6 mm / M6	1,0	12	60
		1,2	16	80
		1,5	27	135
		1,8	34	170
		2,0	40	200
		2,5	60	300
25-40	7,8 mm / M8	2,5	60	300
		3,0	80	400
		4,0	120	600

zulässige Seile:

Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008

Material: Stahl verzinkt

Seilfestigkeit min. 2300N/mm²

Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008

Material: Edelstahl / Niro

Seilfestigkeit min. 1570N/mm²

Anmerkung:

Nur für ruhende und statische Belastung zugelassen, RopeFix® sind für die Abhängung aller Arten von beweglichen dynamischen Lasten ungeeignet.